

# CABINE D'ATELIER PALETTISABLE

Les cabines d'atelier vous permettent de composer, en toute liberté et avec une très grande facilité, l'intérieur de vos ateliers. Grâce aux trois modules de base qui s'assemblent directement sur site, vous pouvez imaginer une infinité de solutions associant une ou plusieurs cabines.

Et le jour où vous souhaitez tout réorganiser, un simple chariot élévateur suffit.



## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DE BASE

- + 1 inter, 1 prise 16 A + T 220V mono, bloc éclairage fluo 2 x 36W avec grille
- + Grandes baies vitrées : vitrage simple épaisseur 4mm ou double vitrage 4-6-4 mm (en option)
- + Coloris standard : ossature acier, blanc RAL 9010, corniches et montants d'angle : gris foncé RAL 7015, parements mélaminés : blanc
- + Portes : en acier, isolation laine de roche, fermeture par serrure à canon européen, pleines ou vitrées (4mm ou 2 x 4 mm), portes battantes simples (passage 902mm).

## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS

- + Porte supplémentaire avec équipement interrupteur ou V + V Extracteur 100 m<sup>3</sup>/h + interrupteur
- + Prises de courant, normales ou secourues, câblées encastrées ou sur goulottes évolutives
- + Prises téléphone Numéris et informatiques RJ 45 (non câblées), encastrées ou sur goulottes.
- + Convecteurs électriques
- + Climatisation type window
- + Coffrets de protection électriques selon NFC 15 100
- + Bloc porte supplémentaire (avec équipement électrique : interrupteur et prise de courant).

## Caractéristiques techniques

- Structure métallique acier électrozingué et tôle prélaquée RAL 7015, assemblée par vissage en usine
- Socle palettisable avec guide fourches pour le transport sur chariot élévateur (puissance : 1,5 t. avec fourches de 1200 mm)
- Plancher en panneaux de particules de 19mm, solidaire du socle palettisable et revêtement sol PVC multicouches.
- Parois double épaisseur 50mm en panneaux de particules mélaminés blanc.
- Plafond en panneaux de particules mélaminés blanc (hauteur sous plafond : 2,20m)
- Bloc-porte : cadre aluminium, ouvrant acier prélaqué RAL 9010 avec oculus vitré, ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur
- Vis-vérin de mise à niveau intégrées
- Isolant laine de roche

## Équipements divers

- Tableau blanc magnétique ou non
- Glaces coulissantes (simple épaisseur 6 mm)
- Plan de travail
- Plafond perforé ou grillagé pour sprinklage

## En option

Bloc porte supplémentaire (avec équipement électrique : interrupteur et prise de courant).