

CANTILEVER LOURD

Ce type de stockage est dédié aux charges lourdes, longues et (ou) très volumineuses. Il s'utilise avec un moyen adapté de manutention motorisé des charges.

AVANTAGES

- + Cette solution existe pour l'intérieur (version peinte) et pour l'extérieur (version galvanisée).
- + Ils sont proposés en simple et double face.
- + Les charges par bras vont de 250 à 2500 kg et jusqu'à 10 000 kg par colonne.
- + Les hauteurs standards vont de 2000 à 8000 mm, autres dimensions sur demande.



Caractéristiques techniques

- Supports jusqu'à 9 m (autres hauteurs à la demande)
- Charge par bras de 500 kg à 1,5 t.
- Longueur des bras de 600 mm à 2.500mm
- Rayonnages à pas d'accrochage de 100mm
- Adapté pour la sortie de marchandises avec un chariot élévateur.
- Vous pouvez aussi stocker des charges longues avec :
 - Notre gamme de Cantilever léger et mi-lourd
 - Rayonnage charges longues verticales

Couleurs au choix, disponible en profil à froid et profil à chaud.

Le cantilever lourd est particulièrement adapté au stockage de **produits lourds et volumineux, stockés horizontalement.**

La meilleure manière de stocker avec un chariot élévateur le bois et les panneaux : des rayonnages cantilevers hauts et résistants.

Les rayonnages cantilevers sont particulièrement adaptés au stockage de **marchandises longues et de matériaux de construction encombrants.**

Bras portants

- Montés horizontalement sur des colonnes verticales.
- Rayonnages avec un pas d'accrochage de 100 mm, ce qui permet de les adapter à divers besoins de stockage.
- Réglage ne nécessitant aucun outil.
- Peuvent être positionnés d'un seul côté ou des deux côtés des rayonnages selon les modèles, de nombreuses variantes sont possibles.